

TECHNISCHE FICHE SSU-B(Z) FICHE TECHNIQUE SSU-B(Z)

4-standenschakelaar draadloos met batterijen
Commande 4 positions sans fil avec piles



EIGENSCHAPPEN | CARACTÉRISTIQUES

- Draadloze bediening op batterijen;
 - Voeding 2x AAA batterijen (inbegrepen);
 - Bedienen van ventilatiesystemen C en D;
 - 4-standen met LED weergave: laag, midden, hoog, intens;
 - Nalooptijd met LED weergave (30, 60, 120, 240 minuten);
 - Voor binnengebruik: beschermingsgraad IPX2;
 - Afmetingen: 90x90x22mm;
 - Wandopbouw;
 - Draadloos RF 868MHz (max. 20 m afstand);
 - Ideale oplossing om een extra bediening te voorzien.
- Fonctionnement sans fil sur piles ;
 - Alimentation 2x piles AAA (incluses) ;
 - Contrôle des systèmes de ventilation C et D ;
 - 4 niveaux avec affichage LED : faible, moyen, élevé, intense ;
 - Temps de veille avec affichage LED (30, 60, 120, 240 minutes) ;
 - Pour une utilisation à l'intérieur : degré de protection IPX2 ;
 - Dimensions : 90x90x22mm ;
 - Montage mural ;
 - RF sans fil 868MHz (distance maximale de 20 m) ;
 - Solution idéale pour fournir un contrôle supplémentaire .

TECHNISCHE SPECIFICATIES | VALEURS TECHNIQUES

Functies Fonctionnalités	Waarden Valeurs
Beschermingsklasse (EN 61140) Classe de protection (EN 61140)	II
Soort bescherming (DIN EN 60529) Type de protection (DIN EN 60529)	IPX2
Ingangsspanning van batterij Tension d'entrée de la batterie	2 x AAA
Radiofrequentie [MHz] Fréquence radio [MHz]	868
Bereik van radionetwerk [m] Portée du réseau radio [m]	Vrije veld: 100 / gebouw: 20 Terrain libre : 100 / bâtiment : 20
Afmetingen [H x B x D in mm] Dimensions [H x L x P en mm]	90 X 90 x17

UITVOERINGEN | VERSIONS

Artikelnummer Numéro d'article	Omschrijving Description
4001000117	4-standenschakelaar draadloos met batterijen, wit Commande 4 positions sans fil avec piles, blanc
4001000122	4-standenschakelaar draadloos met batterijen, zwart Commande 4 positions sans fil avec piles, blanc