

# TECHNISCHE FICHE SSU-R(W) FICHE TECHNIQUE SSU-R(W)

4-standenschakelaar draadloos 230 V

Commande 4 positions sans fil 230 V



## EIGENSCHAPPEN | CARACTÉRISTIQUES

- Draadloze bediening op 230V;
- Bedienen van ventilatiesystemen C en D;
- Zowel voor woningen als commerciële gebouwen;
- 4-standen met LED weergave: laag, midden, hoog, intens;
- Nalooptijd met LED weergave (30, 60, 120, 240 minuten);
- Afmetingen: 90x90x17mm;
- Wandopbouw;
- Past in een standaard inbouwdoos;
- Stuursignaal via draadloze RF (RF868);
- Voor binnengebruik: beschermingsgraad IPX2.
- Commande sans fil sur 230V ;
- Contrôle les systèmes de ventilation C et D ;
- Pour les bâtiments résidentiels et commerciaux ;
- 4 niveaux avec affichage LED : faible, moyen, élevé, intense ;
- Temps de veille avec affichage LED (30, 60, 120, 240 minutes ;
- Dimensions : 90x90x17mm ;
- Montage mural ;
- S'insère dans un boîtier mural standard ;
- Signal de commande par radiofréquence sans fil (RF868) ;
- Pour une utilisation à l'intérieur : degré de protection IPX2 .

## TECHNISCHE SPECIFICATIES | VALEURS TECHNIQUES

Funcities   Fonctionnalités	Waarden   Valeurs
Beschermingsklasse (EN 61140)   Classe de protection (EN 61140)	II
Soort bescherming (DIN EN 60529)   Type de protection (DIN EN 60529)	IPX2
Ingangsspanning - Netspanning [V AC/Hz]   Tension d'entrée - secteur [V AC/Hz]	230/50
Bedrijfsspanning [V DC]   Tension de fonctionnement [V DC]	5
Stroomverbruik [W]   Consommation électrique [W]	0,5
Radiofrequentie [MHz]   Fréquence radio [MHz]	868
Bereik van radionetwerk [m]   Portée du réseau radio [m]	Vrije veld: 100 / gebouw: 20   Terrain libre : 100 / bâtiment : 20
Afmetingen [H x B x D in mm]   Dimensions [H x L x P en mm]	90 X 90 x17

## UITVOERINGEN | VERSIONS

Artikelnummer   Numéro d'article	Omschrijving   Description
4001000119	4-standenschakelaar draadloos 230 V, wit   Commande 4 positions sans fil 230 V, blanc
4001000123	4-standenschakelaar draadloos 230 V, zwart   Commande 4 positions sans fil 230 V, noir